


拧入式导线带LEM0插头铠装热电偶

型号：MTC 410		技术参数			
	热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准
		Type K	NiCr	NiAl	IEC 584
		Type J	Fe	CuNi	IEC 584
		Type L	Fe	CuNi	DIN 43710
		Type T	Cu	CuNi	IEC 584
		Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584
		Type E	NiCr	CuNi	ICE 584
	热电偶数	1或2，特殊数量需定做			
	精度	Class 1 DIN IEC 584			
	绝缘材料	MgO			
	保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301			
		不锈钢 316L / 1.4404			
		不锈钢 310S / 1.4845			
		inconel600			
	保护管直径	Nicomil ①			
		0.15 mm	0.5mm	1.0 mm	
		1.5 mm	2.0mm	3.0 mm	
		4.0 mm	5.0mm	6.0 mm	
	保护管弯曲半径	其他直径可以定做			
	保护管长度	5倍保护管的直径			
	导线材质	按需定做			
		PVC			
		硅胶			
		特佛龙 / PTFE / FEP			
		金属网			
	导线长度	玻璃纤维			
		可选导线带屏蔽，请标注			
	传感器结构	按需定做			
	附件	绝缘型（标准）			
		接壳型			
		规格尺寸，按要求定做，详见附表1			
		防折弹簧			

①，Nicomil 材质是德国MIL公司专利产品。是目前世界上仅有的设计独特的铠装热电偶材料，最高耐温达到1250℃，并具有良好的高温强度和抗氧化能力。