带微型插头直连式铠装热电偶

技术参数

型号：MTA 200

热电偶	热电偶类型	正极	负极	标准
	Type K	NiCr	NiAl	IEC 584
	Type J	Fe	CuNi	IEC 584
	Type L	Fe	CuNi	DIN 43710
	Type T	Cu	CuNi	IEC 584
	Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584
	Type E	NiCr	CuNi	ICE 584
热电偶数	1或2，特殊数量需定做			
精度	Class 1 DIN IEC 584			
绝缘材料	MgO			
保护管材料	不锈钢304 / 1.4301			
	不锈钢316L / 1.4404			
	不锈钢310S / 1.4845			
	inconel600			
	Nicromil ①			
保护管直径	0.15 mm	0.5mm	1.0 mm	
	1.5 mm	2.0mm	3.0 mm	
	4.0 mm	5.0mm	6.0 mm	
	其他直径可以定做			
保护管弯曲半径	5倍保护管的直径			
保护管长度	按需定做			
传感器结构	绝缘型（标准）			
	接壳型			
附件	卡套螺纹(规格尺寸，按要求定做，详见附表1)			



① , Nicromil 材质是德国MIL公司专利产品。是目前世界上仅有的设计独特的铠装热电偶材料，最高耐温达到1250℃，并具有良好的高温强度和抗氧化能力。