

插入式导线热电阻

技术参数				型号：ZRC 100	
铂电阻	铂电阻类型		标准		
	PT100		IEC 751		
	PT1000		IEC 751		
元件数量	1或2				
精度	Class B		DIN IEC 751		
	Class A		DIN IEC 751		
	Class 1/3B		DIN IEC 751		
	Class 1/10B		DIN IEC 751		
测温范围	-200~300° C				
	-50~400° C (标准)				
	-50~600° C				
	-200~600° C				
传感器	两线制				
	三线制		(标准)		
	四线制				
绝缘材料	导热密封胶 / MgO				
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301				
	不锈钢 316L / 1.4404				
保护管直径	3.0mm	4.0mm	5.0 mm		
	6.0mm	8.0mm	9.0 mm		
保护管长度	其他直径可以定做				
	按需定做				
导线材质	PVC				
	硅胶 (可选导线带屏蔽，请标注)				
	特佛龙 / PTFE / FEP(可选导线带屏蔽，请标注)				
	金属网				
	耐高温导线 (600 ° C)				
导线长度	机车专用导线				
	按需定做				
导线末端	裸露 (标准)				
	冷压接头				
	U型端子				
	微型插头				
	标准插头				
	航空插头				
附件	防水套				
	防折弹簧				
	卡套螺纹(规格尺寸，按要求定做，详见附表1)				

