

## 直角热电电阻

技术参数		型号：ZRW 100
铂电阻	铂电阻类型	标准
	PT100	IEC 751
元件数量	PT1000	IEC 751
	1或2	
精度	Class B	DIN IEC 751
	Class A	DIN IEC 751
	Class 1/3B	DIN IEC 751
	Class 1/10B	DIN IEC 751
测温范围	-200~300° C	
	-50~400° C (标准)	
	-50~600° C	
	-200~600° C	
传感器	两线制	
	三线制 (标准)	
	四线制	
绝缘材料	导热密封胶 / MgO	
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301	
	不锈钢 316L / 1.4404	
保护管直径	3.0mm	4.0mm 5.0 mm
	6.0mm	8.0mm
保护管长度	其他直径可以定做	
导线材质	按需定做	
	PVC	
	硅胶 (可选导线带屏蔽, 请标注)	
	特佛龙 / PTFE / FEP (可选导线带屏蔽, 请标注)	
	金属网	
导线长度	耐高温导线 (600 °C)	
	机车专用导线	
导线末端	按需定做	
	裸露 (标准)	
	冷压接头	
	U型端子	
	微型插头	
附件	标准插头	
	航空插头	
	防水套	
附件	防折弹簧	
	卡套螺纹 (规格尺寸, 按要求定做, 详见附表1)	

