

插入式BUZ型接线盒热电偶

型号：ZTB 700		技术参数			
		热电偶类型	正极	负极	标准
		Type K	NiCr	NiAl	IEC 584
		Type J	Fe	CuNi	IEC 584
		Type L	Fe	CuNi	DIN 43710
		Type T	Cu	CuNi	IEC 584
		Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584
		Type E	NiCr	CuNi	ICE 584
		热电偶数	1或2		
		精度	Class 1 DIN IEC 584		
		绝缘材料	MgO		
		保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301		
			不锈钢 316L / 1.4404		
			高温钢/ inconel600		
			钛		
			哈氏合金		
			耐磨钢		
		保护管直径	聚四氟乙烯		
			刚玉		
		保护管直径	6.0 mm 8.0 mm 9.0mm 11.0 mm 16.0 mm		
		保护管长度	其他直径可以定做		
		保护管形式	按需定做		
		电气连接	直杆 (标准)		
			带孔		
		输出	变径		
			M20*1.5		
			热电偶输出 (标准)		
			4~20mA		
			4~20mA (HART协议)		
			0~10V		
		附件	0~10V (HART协议)		
			其他输出需定制		
			卡套螺纹 (规格尺寸, 按要求定做, 详见附表1)		
			活动法兰 (规格尺寸, 按要求定做, 详见附表2)		