

拧入式BUZ型接线盒热电偶

技术参数

型号 : ZTB 710

	热电偶类型	正极	负极	标准
热电偶	Type K	NiCr	NiAl	IEC 584
	Type J	Fe	CuNi	IEC 584
	Type L	Fe	CuNi	DIN 43710
	Type T	Cu	CuNi	IEC 584
	Type N	NiCrSi	NiSi	IEC 584
	Type E	NiCr	CuNi	IEC 584
热电偶数	1或2			
精度	Class 1	DIN IEC 584		
绝缘材料	MgO			
保护管材料	不锈钢 304 / 1.4301			
	不锈钢 316L / 1.4404			
	高温钢 / inconel600			
	钛			
	哈氏合金			
保护管直径	耐磨钢			
	聚四氟乙烯			
	刚玉			
	6.0 mm 8.0 mm 9.0mm 11.0 mm 16.0 mm			
保护管长度	其他直径可以定做			
	按需定做			
	直杆 (标准)			
保护管形式	带孔			
	变径			
	M20*1.5			
电气连接	热电偶输出(标准)			
	4~20mA			
	4~20mA (HART协议)			
	0~10V			
	0~10V (HART协议)			
输出	其他输出需定制			
	规格尺寸 , 按要求定做 , 详见附表1			
附件	安装护套 , 详见尺寸见附表3			

