

普通微型卫生型温度传感器

型号: ZRQ 010



技术参数			
	铂电阻类型	标准	
铂电阻	PT100	IEC 751	
	PT1000	IEC 751	
元件数量	1或2		
精度	Class A	DIN IEC 751	(标准)
	Class 1/3B	DIN IEC 751	
	Class 1/10B	DIN IEC 751	
测温范围	-50~250° C		
传感器	,	又支只有两线制	IJ)
	,	示准)	
1.5 1.5 1.1.1vJ	四线制		
绝缘材料	导热密封胶/MgO		
保护管材料	不锈钢316L / 1.4404		
保护管直径	6.0 mm 8.0 m		
/2 + 5 答 /	其他直径可以定做		
保护管长度	按需定做	=\4 \	
保护管形式	│直杆 (柞 │变径	示准)	
电气连接	M12X1		
输出	热电阻输出		
过程连接	螺纹规格尺寸,按要求定做,详见附表1		
	各种卫生连接可选,详见附表4		
接液部分	电抛光		
附件	直出M12连接器		Art No. 0409 4000
	弯角M12连接器	-	Art No. 0409 4001
	直出M12连接器		Art No. 0409 3000
		5 m	Art No. 0409 3000-01
	弯角M12连接器		Art No. 0409 3001
		5 m	Art No. 0409 3001-01

www.isotemp.cn 136