

一体化变送微型卫生型温度传感器

技术参数			型号：ZRQ 010A		
	铂电阻类型	标准			
铂电阻	PT100	IEC 751			
元件数量	1				
精度	Class A	DIN IEC 751 （标准）			
	Class 1/3B	DIN IEC 751			
	Class 1/10B	DIN IEC 751			
测温范围	-50~250° C				
传感器	两线制				
	三线制 （标准）				
绝缘材料	导热密封胶 / MgO				
保护管材料	不锈钢 316L / 1.4404				
保护管直径	6.0 mm 8.0 mm				
	其他直径可以定做				
保护管长度	按需定做				
保护管形式	直杆 （标准）				
	变径				
电气连接	M12X1 圆形连接器				
输出	4-20mA				
过程连接	螺纹规格尺寸，按要求定做，详见附表1				
接液部分	各种卫生连接可选，详见附表4				
	电抛光				
附件	直出M12连接器		Art.- No. 0409 4000		
	弯角M12连接器		Art.- No. 0409 4001		
	直出M12连接器带线	2 m	Art.- No. 0409 3000		
		5 m	Art.- No. 0409 3000-01		
	弯角M12连接器带线	2 m	Art.- No. 0409 3001		
		5 m	Art.- No. 0409 3001-01		