

底部加热器

**Bottom heater**

**MiL- HBD- 200/MiL- HBD- 500 系列  
series MiL-HBD-200 and MiL-HBD-500**

温度可达 200° C / 500° C  
for temperatures up to 200°C / 500°C



**描述**

稳定的底部加热，为标准的200L桶设计。  
底部加热器可以和桶式加热器配合使用，缩短加热时间。  
不锈钢材质确保在极端条件下结实耐用。  
通过温度调节，最高温度可以达到200或500度。

**Description:**

Connection-ready, stable bottom heater, design for standard 200l-barrel.

This bottom heater can use in combination with our barrel heater for a shorter heating time. The design with stainless steel metal sheet guaranteed a heavy-duty construction as also stability under hard operational conditions.

With the integrated temperature regulation it may can regulate a temperature up to 200°C or 500°C.

**特点**

- 快速加热
- 不需要隔热层
- 低表面负荷
- 稳定、坚固的结构
- 优质不锈钢结构

**Features:**

- faster heating time
- no additional insulation necessary
- low surface load
- stable, robust construction
- high-quality stainless-steel construction

## 技术参数

### Technical data

### MiL-HBD-200

额定电压	voltage	230 V AC
额定功率	power	see order data
尺寸	dimension	Ø 510 x 85 mm
材质	material	stainless steel
保护级别	protection class	I
防护等级	protection system	water-jet proof to IP 65
温度控制	temperature controller	capillary controller 0 – 200°C
最高加热温度	max. heating temperature	200°C
电缆长度	length main-cable	2,0 m with schuko-plug

## 技术参数

### Technical data

### MiL-HBD-500

额定电压	voltage	230 V AC
额定功率	power	see order data
尺寸	dimension	Ø 510 x 85 mm
材质	material	stainless steel
保护级别	protection class	I
防护等级	protection system	water-jet proof to IP 65
温度控制	temperature controller	capillary controller 0-500°C
最高加热温度	max. heating temperature	500°C
电缆长度	length main-cable	2,0 m with schuko-plug

## 订购参数

### Order data

type	power W	order.-no.
MiL-HBD-200	1150	51000300
MiL-HBD-500	2000	51000305

其他尺寸，电压和参数可根据需求订购

Other dimensions, voltages and performances - available on request



桶加热套  
Drum heating jacket  
MiL-HJD-250S-450



桶加热垫  
Drum heating mat  
MiL-HMD-200



桶加热带  
Drum band heater MiL-SMF